



## Vrstvený okenní hranol

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, modřín
<b>Kvalita</b>	radiální a poloradiální lamely lepené D4 lepidlem
<b>Specialita</b>	borovice s orientovaným a zaručeným podílem jádra „KERNHOLZ“
<b>Vlhkost</b>	12 ± 2 %
<b>Provedení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cinkované všechny vrstvy</li> <li>• min. jedna vrstva fixní</li> </ul>

<b>Tloušťka</b>	42-96 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	40-95 mm, širší šířkově lepené
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na výrobu oken



## Vstvený dveřní hranol

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, modřín
<b>Kvalita</b>	radiální a poloradiální lamely lepené D4 lepidlem
<b>Specialita</b>	borovice s orientovaným a zaručeným podílem jádra „KERNHOLZ“
<b>Vlhkost</b>	12 ± 2 %
<b>Provedení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cinkované všechny vrstvy</li> <li>• min. jedna vrstva fixní</li> </ul>

<b>Tloušťka</b>	42-96 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	95-145 mm, širší šířkově lepené
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na výrobu dveří, HS portálů



## Radiální a poloradiální řezivo fixní nebo cinkované bez vad

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, modřín
<b>Vlhkost</b>	10-14 %

<b>Tloušťka</b>	15-50 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	20-145 mm
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na výrobu okenních nebo jakýchkoliv lišt



## Eurodeck - alternativa vrstveného dveřního hranolu

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, modřín
<b>Vlhkost</b>	12 ± 2 %

<b>Tloušťka</b>	42-96 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	105-145 mm, širší šířkově lepené
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na výrobu venkovních i vnitřních dveří



## Masivní okenní hranol

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice
<b>Kvalita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na křídla - čtyřstranně bez vad - natur, fixní, cinkovaný</li> <li>• na rámy - dva a půl stranně bez vad - natur, fixní, cinkovaný</li> </ul>
<b>Vlhkost</b>	12 ± 2 %

<b>Tloušťka</b>	42-96 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	40-145 mm, širší šířkově lepené
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na výrobu oken a dveří



## Konstrukční hranol

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, modřín
<b>Kvalita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bez vad v napadající struktuře dřeva</li> <li>• s vadami neohrožujícími pevnost hranolu</li> </ul>
<b>Vlhkost</b>	12 ± 2 %
<b>Provedení</b>	• vrstvené nebo pouze cinkované latě, čtyřstranně hoblované

<b>Tloušťka</b>	42-96 mm, silnější dle poptávky
<b>Šířka</b>	40-145 mm, širší šířkově lepené
<b>Délka</b>	600-3000 mm u fixních, 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky
<b>Použití</b>	na rámové konstrukce pod deskové materiály



## Spárovky

<b>Dřeviny</b>	smrk, borovice, buk
<b>Kvalita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bez vad v napadající struktuře dřeva</li> <li>• bez vad šířkově lepené radiální a poloradiální řezivo</li> </ul> Cink v ploše nebo na straně buk: A/B, B/B, C/C buk: lepidlo PVAC – D3,4
<b>Vlhkost</b>	8-10 % buk: 6-9 %
<b>Provedení</b>	buk: pařená/nepařená; jádrová/bez jádra; cink/fix buk: jednotlivě balená

<b>Tloušťka</b>	20-115 mm, silnější dle poptávky buk: 18,27,40 mm a další dle poptávky
<b>Šířka</b>	160-950 mm, širší šířkově lepené buk: do 1,25 m
<b>Délka</b>	300-6000 mm nebo dle poptávky buk: do 6 m
<b>Použití</b>	v nábytkářském průmyslu, na výrobu schodů, výplně dveří, popř. parapety buk: nábytkářský průmysl, schody, kuchyňské desky

Veškeré cinkované výrobky dle poptávky s cinkem klasickým nebo nábytkářským.

Kontakt na obchodní oddělení: LESS & TIMBER s.r.o., Chrudimská 1882, 286 01 Čáslav, CZ;

Tel.: +420 322 318 055; fax.: +420 327 311 776; e-mail: timber@less.cz